

B-FV4D B-FV4T

Impressoras de secretária

Catálogo

- > Solução de etiquetagem eficiente e fácil de utilizar.
- > O seu assistente flexível - desenhada para todas as aplicações de impressão.
- > As impressoras FV4 podem ser integradas facilmente em qualquer ambiente existente, independentemente das especificações ou requisitos de impressão.
- > Desenhadas para serem compactas, com estilo e discretas, no entanto poderosas e flexíveis em qualquer ambiente ou aplicação - um equipamento serve realmente para todos!



Adaptabilidade perfeita

Desenhadas para serem o ajudante perfeito no escritório – suficientemente pequenas para se adaptarem aos espaços mais exíguos, mas com a flexibilidade para se integrarem em qualquer ambiente. Um poderoso sistema que imprime até 6 ips e que produz até os trabalhos de impressão mais exigentes com facilidade.

Independentemente das aplicações actuais, as FV4 “falam a sua linguagem”, o que permite uma substituição fácil e uma integração directa nos sistemas existentes. Com diversas opções de conectividade standard, este impressionante equipamento assegura os mais diversos requisitos de impressão.

Um equipamento para todos - quer imprima de forma directa ou com ribbons, escolha simplesmente as opções que se adaptam à sua aplicação.

Desenhada para o utilizador

Para uma utilização e manutenção simples, a serie FV4 foi desenhada com o utilizador em mente. Carregamento de papel “drop in” permite trocas rápidas e fáceis de papel e as peças críticas podem ser mudadas com um click.

Combinada com a fiabilidade Toshiba, as FV4 são uma força de trabalho robusta em qualquer ambiente.

ESPECIFICAÇÕES

Geral

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de impressão | B-FV4D GS & Courier/TS: Térmico directo B-FV4T GS/TS: Térmico directo/ Transferência Térmica |
| Cabeça de impressão | Cabeça plana |
| Dimensões (C x L x A) | GS: 184 x 226 x 166 mm Courier & Linerless: 184 x 226 x 199 mm TS: 220 x 279 x 182 mm |
| Peso | B-FV4D GS & Courier/TS: 1.8 kg B-FV4T GS/TS: 2.4 kg |
| Interface de utilizador | 2 x LED (cores: verde, amarelo, vermelho), 1 tecla |
| Temperatura de operação/Humidade | 5°C a 40°C / 25-85% sem condensação humidade relativa (RH) |
| Carregador | B-FV4D GS & Courier/TS: adaptador AC (60W) B-FV4T GS/TS: adaptador AC (90W) |

Impressão

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolução | B-FV4D GS & Courier/TS: 203/300 dpi B-FV4T GS/TS: 203/300 dpi |
| Velocidade máxima de impressão | B-FV4D GS & Courier: 152.4 mm/segundo B-FV4D TS/GS: 101.6 mm/segundo B-FV4T GS: 152.4 mm/segundo B-FV4T TS: 101.6 mm/segundo |
| Largura máxima de impressão | B-FV4D GS & Courier/TS: 108/105.7 mm B-FV4T GS/TS: 108/105.7 mm |
| Comprimento máximo de impressão | B-FV4D GS & Courier/TS: 995/453.2 mm B-FV4T GS/TS: 995/453.2 mm |

Ribbon³⁾

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Largura | B-FV4T GS/TS: 40-110 mm |
| Core | 12.7 mm (1/2 polegada) ou 25.4 mm (1 polegada) |
| Largura máxima | B-FV4T GS/TS: 300 m |
| Diâmetro externo máximo | B-FV4T GS/TS: 40 mm (12.7 mm core) 65 mm (25.4 mm core) |

Media

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Alinhamento | Centrado |
| Largura suporte de papel | 25.4-118 mm |
| Espessura do papel | 0.06-0.19 mm |
| Diâmetro interno do rolo | 25.4 ou 38.1mm (opcional: 76.2 mm) |
| Diâmetro externo do rolo | Standard: Máx. 127.0 mm Opcional: Máx. 203.2 mm |
| Tipo | Rolo, Dobrado |

Software & Conectividade

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emulações | ZPL II, EPL 2, DPL, IPL |
| Driver de impressão | Windows 8/7/Vista (32 bit/64 bit), Windows XP, Windows Server 2008 R2/Server 2008 (64 bit)/Windows Server 2003 |
| Interface | Tipo 1: USB 2.0, LAN 10/100 Base (excl. China) Tipo 2: USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (máx. 115,200 bps) Tipo 3: USB 2.0, IEEE1284 Modelos Courier: USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (máx. 115,200 bps) |
| Software de etiquetas | BarTender Ultra Light |

Opcionais

Dispensador (standard nos modelos Courier), Cortador total¹⁾, Cortador parcial²⁾, Stand externo para papel 203 mm OD¹⁾, WLAN I/F (802.11b/g)²⁾ ou Bluetooth I/F²⁾

¹⁾ não está disponível para modelos Linerless

²⁾ não está disponível para modelos Courier & Linerless

³⁾ não está disponível para modelo B-FV4D (térmico directo)



Contacte-nos para mais informações:

Liscic - Sistemas de Informação e Comunicação, Lda
R. Prof. Santos Lucas, 29-A
1500-511 Lisboa
Portugal

Telefone | Fax
21 710 06 50 | 21 710 06 70

E-mail | Website
info@liscic.pt | www.liscic.pt

Together Information é a visão da Toshiba de como as pessoas e as organizações criam, gravam, partilham, e gerem dados e ideias.

É baseada na nossa convicção que as organizações com mais sucesso são as que comunicam da forma mais eficiente.

Tornamos esta realidade possível através de um portfolio integrado de soluções específicas para a indústria, todas elas refletindo o compromisso da Toshiba com o futuro do planeta.

Para mais informações, visite:
www.togetherinformation.com

