



Industrial Solutions

- Processamento rápido: mesmo de ficheiros grandes.
- Cabeça de impressão em vértice: permite uma excelente resolução.
- Função de poupança de fita de impressão standard: custos de exploração reduzidos.
- Fiabilidade comprovada: excelentes prestações em ambientes industriais.



➤ **B-SX8T**



> B-SX8T



<p>Geral</p>	<p>Tecnologia de impressão Transferência térmica, térmica directa Tipo da cabeça de impressão Vértice Interface Paralelo, Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0 Memória 16 MB (Flash ROM), 16 MB (SD-RAM) Alinhamento Central Carregamento de consumíveis Abertura frontal Sensor Reflectivo, Transmissivo Interface de utilizador Ecrã LCD (16 caracteres x 2 linhas), Indicador de estado Teclas de operação Alimentar, reiniciar, pausa Dimensões (C x L x A) 416 x 289 x 395 mm Peso 25 kg Ciclo de produção²⁾ 30.000 etiquetas/dia</p>
<p>Impressão</p>	<p>Largura de impressão 8.4 polegadas (213.3 mm) Velocidade de impressão Até 8 ips (203.2 mm/seg) Resolução 305 dpi Fontes Mapa de bits, contorno, caracteres, True Type opcional Comprimento de impressão Máx. 1.364 mm Códigos de barras EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, Customer Barcode, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, RSS Códigos 2D Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code</p>
<p>Suportes de impressão</p>	<p>Largura 98.6-225 mm Espessura 0.13-0,17 mm Diâmetro externo máximo 200 mm Diâmetro interno 76.2 mm Tipos de suportes Papel e etiquetas em velino, papel revestido matte, papel revestido acetinado, filme sintético, PET, poliamidas</p>
<p>Fita de impressão</p>	<p>Diâmetro máx. do rolo 72 mm Comprimento standard 300 m Largura 115-224 mm</p>
<p>Funções</p>	<p>Funções de impressão Poupança de cinta, Z Mode ready Linguagem de programação TPCL, BCI Modo de emissão Lote, cortador automático¹⁾, dispensador¹⁾ Características do sistema Motor duplo de controlo da tensão da fita de impressão, ferramenta SNMP para gestão de rede, BarTender UltraLite, amortecedor de tampa</p>

OPCIONAIS

CORTADOR
B-SX208-QM-R

MÓDULO DISPENSADOR
B-SX908-H-QM-R

PLACA DE EXPANSÃO I/O
B-SA704-IO-QM-R

INTERFACE DE SERIE
B-SA704-RS-QM-R

RELÓGIO DE TEMPO REAL
B-SA704-RTC-QM-R

KIT DE INTERFACE WIRELESS LAN
B-SA704-WLAN-QM-R

SOLUÇÕES

Software BarTender



¹⁾ Opcional

²⁾ GUIA para o número de etiquetas de 4", que o equipamento pode produzir por dia. Não é uma garantia nem uma limitação à produção.